

FICHA TÉCNICA EAGLE CUT SEG



DESCRIPCIÓN

Disco Diamantado Segmentado



MEDIDAS (inch)	4" 4.5", 7", 9", 14"
MEDIDAS (mm)	100, 115, 180, 225, 350
MÁX RPM	15,000 / 13,300 / 8,730 / 6,790
LÍNEA	EAGLE CUT
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8 - DM ●
ALTURA DE SEG.	10 mm ●
GROSOR (inch)	.080" .080 .095" .095"
ALMA	ACERO ●

APLICACIÓN

- Disco de diamante segmentado para corte en seco de materiales de construcción en general como **concreto**, ladrillo, bloque mármol, granito y piedras naturales.
- Uso en seco o con agua para optimizar el trabajo.

OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: hierro, níquel, fósforo + hierro.

Diamante MESH: 50% 40/45, 30% 45/50, 20% 50/100

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50

EN13236



Úsese bajo la norma ANSI b7.1

