

FICHA TÉCNICA

COBRA DIY SEG PB12



DESCRIPCIÓN

Disco Segmentado de uso General



MEDIDAS (inch)	14"	16"	18"	20"	24"	26"	28"	30"	36"
MEDIDAS (mm)	300	350	400	500	600	660	710	760	914
MÁX RPM	4365	3280	3395	3055	2550	2350	2185	2040	1700
LÍNEA	COBRA CUT								
ARBOR / EJE	1"						●		
ALTURA DE SEG.	12 mm						●		
GROSOR	.125"	.125"	.135"	.135"	.135"	.135"	.135"	.135"	.187"
ALMA	ACERO						●		

APLICACIÓN

- Disco premium segmentado.
- Especial para cortes limpios y rápidos en materiales para la construcción como: Concreto con varilla, ladrillo, bloque y usos generales en de construcción.
- Uso en seco o con agua para mejor desempeño.

OPERACIÓN

- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Coraza de metal de alta densidad inoxidable
- Segmentos soldados con tecnología láser compuestos de Aleación de polvo diamantado combinado con: Hierro, níquel cobre/estaño 10 y cobre/estaño 20.
- Diamante MESH: MBS930 25:4

EMBALAJE

- 1 pieza.

