

FICHA TÉCNICA

COBRA CUT LAPIDARY



DESCRIPCIÓN

Disco Diamantado
Turbotrenzado



MEDIDAS (inch)	4.5", 5", 7" y 9"
MEDIDAS (mm)	115, 128, 180, 225
MÁX RPM	3,300 / 12,000 / 8,730 / 6,790
LÍNEA	COBRA CUT
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8 - DM ●
ALTURA DE SEG.	10 mm ●
GROSOR	050" 0.55" .065" .065"
ALMA	ACERO ●

APLICACIÓN

- Disco profesional turbotrenzado para cortes finos en materiales como porcelanato, ónix, mármol, azulejo cerámica y materiales vitreos.
- Uso con agua.

OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular. (1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- Los discos de corte no deben ser utilizados en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.
- Aleación de polvo diamantado combinado con: hierro, níquel, fósforo + hierro.
- Diamante MESH: 50% 40/45, 30% 45/50, 20% 50/100

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50

EN13236

