FICHA TÉCNICA
EAGLE CARDA

DESCRIPCIÓN

Carda con Trenzas de Ácero al Carbón

MEDIDAS (inch)	3" / 3.5" / 4" / 5"
MEDIDAS (mm)	75, 88.9, 100, 128
MÁX RPM	15,000 / 12,000
LÍNEA	EAGLE CUT
ARBOR	5/8 - 11
No. DE TRENZAS	18, 22, 22, 22
MAT. DE TRENZAS	ACERO AL CARBÓN

APLICACIÓN

- Carda con trenzas de acero al carbón ondulado para desbaste ligero y limpieza en metales, acero al carbón y concreto. Para superficies planas, irregulares y áreas grandes.

OPERACIÓN (1)

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)
- Instale la carda y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al desbastar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.

PREVIO

- Antes de montar la carda debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Trenzas de acero al carbón.

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50 / 10

LEA LAS INSTRUCCIONES · USE MASCARILLA · USE LENTES · USE GUANTES · USE PROTECTORES AURICULARES · NO UTILIZAR DISCOS ROTOS

Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

EN13236 · ANSI Úsese bajo la norma ANSI b7.1 · U.S.A. TECHNOLOGY · ISO 9001 · BE:BLADE EL PODER DE HACER MAS