

FICHA TÉCNICA EAGLE PADS



DESCRIPCIÓN

Lija Diamantada
con Respaldo de Velcro

MEDIDAS (inch)	4" / 5"
MEDIDAS (mm)	100, 128
MÁX RPM	15,000 / 12,000
LÍNEA	EAGLE CUT
ARBOR	-
GRANOS	50 100 200 400 800 1500 3000 BUFF B/W
RESPALDO	VELCRO

APLICACIÓN

- Pads profesionales de alta concentración diamantada para pulir piedras naturales y concreto.

Uso con agua para mejor desempeño.

OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)

- Instale el disco en su correspondiente respaldo (Back Pad) y deje girar durante un minuto al vacío,

- Al pulir utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.

- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.

- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.

PREVIO

- Antes de montar el pad debe realizarse una inspección, una vez extraído, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.

- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes

o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.

- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Polvo de diamante con aleación especialmete formulada para el óptimo pulido de piedras naturales y concreto.

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50 / 10



LEA LAS INSTRUCCIONES



USE MASCARILLA



USE LENTES



USE GUANTES



USE PROTECTORES AUDICULARES



NO UTILIZAR DISCOS ROTOS

Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1

PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

EN13236



Úsese bajo la norma ANSI b7.1



BE-BLADE

EL PODER DE HACER MÁS