FICHA TÉCNICA
EURO SEG SILENCIOSO

DESCRIPCIÓN

Disco Segmentado silencioso

MEDIDAS (inch)	14”, 16”, 18” 20” 24”
ALTURA DE SEG.	10 mm
MÁX RPM	4,365 /3,280/ 3,395 / 3,055/ 2,550
LÍNEA	COBRA CUT
ARBOR	60-50 mm
ALMA	ACERO

APLICACIÓN

- Disco premium segmentado.
- Especial para cortes limpios y rápidos en **materiales duros** como: Granito, mármol, laja, recinto volcanico y otros materiales de construcción.
- Uso en seco o con agua para mejor desempeño.

OPERACIÓN

- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.

LEA LAS INSTRUCCIONES · USE MASCARILLA · USE GAFAS · USE GUANTES · USE PROTECTORES AURICULARES

Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Coraza de metal de alta densidad inoxidable Material Interno Amortizador de Ruido.
- Segmentos soldados con tecnología láser compuestos de polvo de diamante de aleación suave para materiales de alta dureza.

EMBALAJE

- 1 pieza.

EN13236 · ANSI Úsese bajo la norma ANSI b7.1 · U.S.A. TECHNOLOGY · ISO 9001 · BE:BLADE EL PODER DE HACER MÁS