


FICHA TÉCNICA HK TURBO CUP



DESCRIPCIÓN

Copa Diamantada Turbo



MEDIDAS (inch)	4.5" y 7"
MEDIDAS (mm)	100, 115, 175
MÁX RPM	13,300 / 8,730 / 6,790
LÍNEA	COBRA CUT
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8 ●
ALTURA DE SEG.	6 mm ●
ALMA	ACERO ●

APLICACIÓN

- Copa diamantada turbo premium para desbaste y nivelación, ideal para acabados finos en: mármol, granito, cantera y más.
- Uso en seco o con agua para mayor rendimiento.

OPERACIÓN (1)

- Usar en una esmeriladora angular y vertical. (1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: Hierro, Cobre, Níquel y Estaño.

Diamante MESH: G35/40 60% G40/45 30% G45/50 10%

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50 / 10



Usese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1

PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

EN13236



BE:BLADE
EL PODER DE HACER MAS