

FICHA TÉCNICA RENEGADO III



RENEGADO®



DESCRIPCIÓN

Disco dentado
para madera



MEDIDAS (inch)	4''	
DIENTES DISP.	30 / 40	
MÁX RPM	15,000	
LÍNEA	RENEGADO III	
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8	●
DIENTES	TUNGSTENO	●
GROSOR (inch)	.040''	
ALMA	ACERO	●

APLICACIÓN

- Disco sierra con dientes de carburo de tungsteno.
- Apertura delgada para cortes rápidos y precisos.
- Ideal para cortes en todo tipo de madera, triplay aglomerado y plástico.

OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1

PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la máquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del segmento.
- Dientes de carburo de tungsteno.

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50

EN13236



BE-BLADE®
EL PODER DE HACER MAS